Декларация за характеристиките на строителен продукт № THS001/10.03.2019

ДЕКЛАРАЦИЯ THS001

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

МЕСИНГОВИ СПИРАТЕЛНИ ВЕНТИЛИ С И БЕЗ ИЗПУСКАТЕЛ
THS THERMOSTYLE
1/2" -3/4" -1"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 1074-2:2004 - Част 2: Спирателна арматура

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
В сферата на водопровода и отоплението. Подходящ за досег с питейна вода

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
Търговска марка "THS Thermostyle" собственост на „ЖОЗИ 2009" ЕООД.

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
„ЖОЗИ 2009" ЕООД
Ул. Живко Николов, No.29-31, гр. София, България
Email: office@jozitrade.bg
Тел.: 02 938 11 23

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):НЕПРИЛОЖИМО
Сертификат за съответствие №17-НУРВСПСРБ-202 С, издаден на 07.03.2019г .от „СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД, гр.София, ул. "Шар планина" № 47.
7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Декларация за характеристиките на строителен продукт № THS001/10.03.2019

ДЕКЛАРАЦИЯ THS001

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/ изчисление/определяне
Устойчивост на вътрешно налягане на тялото и на всички части под налягане	15 min без наличие на течове	БДС EN 1074-1:2004; БДС EN 1074-2:2004; т.5.1.1 P=(1,5xPN) bar с вода;
Устойчивост на затварящия орган на вътрешно налягане	15 min без повреди и течове	БДС EN 1074-1:2004; БДС EN 1074-2:2004; т.5.1.2 P=(1,5xPN) bar с вода;
Херметичност на вътрешното налягане на корпуса (тялото) и на всички части под налягане	15 min без наличие на течове	БДС EN 1074-1:2004; БДС EN 1074-2:2004; т.5.2.1.1 P=(1,5xPN) bar с вода;
Херметичност на корпуса (тялото) при определено високо налягане	15 min без наличие на течове	БДС EN 1074-1:2004; БДС EN 1074-2:2004; т.5.2.2.1 P=(1,1xPN) bar с вода;
Херметичност на корпуса (тялото) при определено ниско налягане	15 min без наличие на течове	БДС EN 1074-1:2004; БДС EN 1074-2:2004; т.5.2.2.2 P= 0,5 bar с вода;

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.
Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София 10.03.2019

Георги Георгиев –
Управител на „ЖОЗИ 2009“ ЕООД