СМЕСИТЕЛНА ПОМПЕНА ГРУПА ПОДОВО ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ
MIXING PUMP UNIT

Technical data		Технически характеристики
The maximum temperature primary circuit	90°C	Максимална температура при първичния кръг
The maximum pressure	10bar	Максимално налягане
The maximum pressure drop primary circuit,other max.	1bar	Максимален спад на налягане в първичния кръг
Control range in the secondary circuit(range of regualtion ther-mostatic head)	20-60°C/ 30-70°C	Диапазон на управление във вторичната верига (обхват на регулираща термостатична глава)
Bypass the position of 0	10kw	Байпас на позиция 0
Bypass the position of 5	12.5kw	Байпас на позиция 5
Loss of pressure on the mixing valve(bypass the position of 0)	Kv3	Загуба на налягане смесителния клапан (избягвайте положението 0)
Loss of pressure on the mixing valve(bypass the position of 5)	Kvmax4.8	Загуба на налягане смесителния клапан (избягвайте положението 5)
Scale thermometer	0-120 °C	Скала на термометъра
The diameter of the connection to the high-temperature contour	1"	Присъединителна резба на подаващият колектор
The diameter of the connection to the low-temperature contour	1"	Присъединителна резба на връщащият колектор
Connection diameter and mount-ing the length of circulation pump	1 1/4"	Присъединителни размери и монтажна дължина за циркулационната помпа









Размер Dimension	Арт. № Item №	Баркод Barcode		
1"	7589	3800154029844	1/5	✓

Смесителна помпена група подово 1" ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ THS Thermostyle®
Приложение: Отопление
Комплектът включва:
Трипътен термостатичен смесителен вентил;
Капилярна термоглава 0 ÷ 60 ° C;
Автоматичен обезвъздушител прав 1/2";
Термометър с диапазон 0 ÷ 120 ° C;
Възвратен клапан;

Комплект скоба за захващане. Комплектът не включва: циркулационна помпа

Материал: Месинг
Размер: Присъединителна резба на връщащият коле
Присъединителна резба на подаващият колектор 1"
Присъединителна резба към помпа 1 1/4"
Вход и изход на водата към инсталацията 1"

Характеристики:
Байпас на позициия 0 - 10kw
Байпас на позиция 5 - 12.5kw
Максимално налягане - 10bar
Максимална температура при първичния кръг - 90 ° C
Диапазон на управл. във вторичната верига (обхват на регулираща термостатична глава)0-120° Максимален спад на налягане в първичния кръг 1bar

Марка: THS Thermostyle®
Гаранция: 5 години